

NOVA Tank

Serbatoi flessibili per prove di carico



NovaTank sono i **serbatoi flessibili** di Novatest robusti e resistenti, particolarmente adatti per essere **impiegati nelle prove di carico su solai** e altre strutture portanti.

Dotati di valvola per il carico/scarico e di uno sfiato dell'aria, i serbatoi sono costruiti in **tessuto poliestere extraforte rivestito con plastomeri** e vengono realizzati con diverse tipologie di materiale ad elevate caratteristiche meccaniche e chimiche. Le capacità standard variano da 1 a 500 mc.

Vengono inoltre forniti di piastre di serraggio fissate agli spigoli che agevolano la presa dell'operatore per il sollevamento del serbatoio, al fine di favorire la completa fuoriuscita dell'acqua.

VANTAGGI D'USO DI NOVATank

- Peso ridotto e materiale ad alta resistenza;
- Sollevamento facilitato grazie alle piastre posizionate negli spigoli;
- Minimo ingombro quando ripiegati;
- Uso semplice e manutenzione ridotta;
- Facili da riparare in caso di rottura.



Caratteristiche tecniche:

Dimensioni standard:

Serbatoio flessibile dim. (cm)	330 x 296 x 70(h) – Capacità 4.000 Lt
Serbatoio flessibile dim. (cm)	350 x 296 x 80(h) – Capacità 5.000 Lt
Serbatoio flessibile dim. (cm)	296 x 490 x 80(h) – Capacità 7.500 Lt
Serbatoio flessibile dim. (cm)	296 x 590 x 100(h) – Capacità 10.000 Lt
Serbatoio flessibile dim. (cm)	296 x 680 x 100(h) – Capacità 11.000 Lt
Serbatoio flessibile dim. (cm)	444 x 600 x 120(h) – Capacità 20.000 Lt

Descrizione tecnica:

- Completo di valvola laterale a sfera da 2" carico/scarico con flange
- Riduzione e rubinetto compatibile con attacco UNI45
- Valvola "troppo pieno" per lo sfiato da 1"
- N. 4 maniglie angolari saldate
- Tessuto poliestere 900 gr/mq
- Carico rottura 4000 N/5 cm
- Lacerazione 400 N

