

DUROMETRO Leeb T-D2-R mini

Durometro a rimbalzo Leeb con sonda DC-R mini



Leeb Durometro NOVATEST T-D2-R è una versione speciale del durometro dinamico con sonda miniaturizzata. Il dispositivo ha tutte le funzioni necessarie per il funzionamento e consente di eseguire misurazioni rapide della durezza dei metalli all'operatore senza esperienza con apparecchiature simili. Di solito è utilizzato per varie tipologie di prodotto, ha bassi requisiti per la qualità della superficie testata, la granulometria e l'uniformità dei materiali.

VANTAGGI

- Il miglior prezzo tra tutti i dispositivi simili
- La migliore offerta (rapporto funzionalità - qualità - prezzo) tra tutti i durometri dinamici
- La sonda di tipo DC è la più universale, grazie alle sue dimensioni ridotte può essere utilizzata per testare campioni con accesso limitato (all'interno

di tubi, ecc.)

- Ampia gamma di misure di durezza
- Permette di testare i prodotti con struttura grossolana e non uniforme (fusioni, forgiati)
- Molto facilità e semplicità nella configurazione e nel funzionamento
- Ampia gamma di temperature di funzionamento
- Display luminoso a contrasto
- L'utente può salvare i risultati delle misurazioni di durezza nella memoria interna del dispositivo e successivamente trasferirli sul PC.

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Range di durezza misurata:	
- Rockwell, HRC:	20 – 70
- Brinell, HB:	90 – 650
- Vickers, HV:	230 – 940
Può essere calibrato per qualunque scala e range	
• Precisione della misura	
- HRC:	2HRC
- HB:	10HB
- HV:	15HV
• Scale di durezza:	Sonda Leeb – HRC, HB, HV, HL Scale di calibrazione personalizzate disponibili

• Materiali:	Sonda Leeb - precalibrata per acciaio, acciaio legato, acciaio inossidabile, alluminio o ghisa. Scale e materiali personalizzati aggiuntivi per la calibrazione.
• Normative:	ASTM A956, ASTM E140
• Archiviazione dei risultati:	256
• Dimensioni [mm]:	122 x 65 x 23
• Temperature operative [°C]:	da -25 a +40
• Power supply:	2 batterie AA
• Durata batterie [h]:	non meno di 20
• Peso dell'unità (batterie incluse) [kg]:	< 0.2

ACCESSORI

Standard:

• Tester di durezza
• D1 sonda dinamica tipo DC
• Batterie AA - 2 pezzi
• Caricabatterie
• cavo USB
• Manuale operativo
• Software per PC
• Astuccio

Opzionali:

• Batterie
• Caricabatterie
• Blocchi calibrazioni durezza
• Rettificatrice portatile
• Custodia per durometro